

ONTWIKKEL DE PRINTOMGEVING VAN UW BEDRIJF MET SLIMME, SNELLE, MULTIFUNCTIONELE ZWART-WIT A4-PRINTERS




BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

Diverse papierinvoeropties*



IR-ADV 719i/619i/529i

DESKTOPGEBRUIK
ZONDER FINISHER



iR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

DESKTOPGEBRUIK MET
INGEBOUWDE FINISHER



MODULE STANDAARD CASSETTE-AG1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 550 vellen (80 g/m²)



ENVELOPE CASSETTE MODULE-A1

- Formaat enveloppen: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5
- Mediagewicht 80 tot 100 g/m²
- 75 vel (envelop)

DESKTOP MET EXTRA CASSETTE (OPTIONEEL)



HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-D1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 2.000 vel (80 g/m²)



CASSETTE FEEDING UNIT-AG1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 550 vel (80 g/m²)



CASSETTE FEEDING UNIT-AX1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 1.650 vel (80 g/m²)



PLAIN PEDESTAL TYPE-W2

PLAATSING OP DE GROND (OPTIONEEL - ZONDER EXTRA CASSETTE)



PLAIN PEDESTAL TYPE-X2

- Voor gebruik met 1 (i-modellen) Envelope Cassette Module-A1 of extra Standard Cassette Module AG1

*Opties voor papierinvoer omvatten maximaal drie extra cassettes voor modellen zonder afwerkenheid (i-serie) en maximaal twee extra cassettes voor finisher-modellen (iZ-serie)

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX-portfolio.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serie

MAIN UNIT		Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen*2
Type apparaat	Multifunctionele zwart-wit A4-laserprinter		*1 Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. *2 Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen	Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst/ voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Processor	1,8 GHz Dual core-processor	Besturingssysteem	UFRIL: Windows* 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 of nieuwier)
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-keurentouchscreen		PCL: Windows* 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 of nieuwier)
Geheugen	Standaard: 3,5GB RAM		PS: Windows* 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 of nieuwier)
Harde schijf	Standaard: (SSD) 256 GB		PPD: Windows* 10 / 11, Mac OS X (10.13 of nieuwier)
Interfaceverbinding	Netwerk Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Optioneel: wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)	KOPIEERSPECIFICATIES	
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Overig Standaard: 2 x USB 2.0 (host), 1 x USB 3.0 (host), 1 x USB 2.0 (apparaat) Optioneel: Copy Control Interface	Kopieersnelheid*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 619i / 619iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 529i / 529iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * Enkelzijdig
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 650 vel Multi-purpose tray voor 100 vel 1 papercassette voor 550 vel Maximum: 3.200 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)	Eerste pagina (A4)	ca. 5 seconden of minder
Afwerkingsopties	Standaard model (iR-ADV DX 719i/619i/529i): sorteren, groeperen Afwerkeenhidsmodel (iR-ADV DX 719iZ / 619iZ / 529iZ): sorteren, groeperen, offset*, nieten * beschikbaar met bovenste lade	Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, transparanten, briefpapier Envelop Papercassette: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, geperforeerd papier	Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaard formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Papercassette: Standaard formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 99,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 297,0 mm	Copy Density	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 200 g/m² Papercassette: 60 tot 135 g/m² Dubbelzijdig: 60 tot 120 g/m²	Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* * Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* * Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (prints worden niet gereserveerd)	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, N op 1, paginummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Afmetingen (b x d x h)	Standaardmodel (iR-ADV DX 719i / 619i / 529i): 500 x 598 x 617 mm Finisher-model (iR-ADV DX 719iZ / 619iZ / 529iZ): 502 x 598 x 814 mm	SCANSPECIFICATIES	
Installatieruimte (b x d)	Standaard model / Finisher-model: 1052 x 823 mm (met de linker CRG-klep open + de rechter klep open + de cassettelade open)	Standaardtype	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
Gewicht	Standaard model (iR-ADV DX 719i / 619i / 529i): ca. 37 kg inclusief toner Finisher-model (iR-ADV DX 719iZ / 619iZ / 529iZ): ca. 46 kg inclusief toner	Document Feeder invoercapaciteit (80 g/m²)	100 vel
PRINTSPECIFICATIES		Toegestane originelen en gewichten	Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur) Opmerking: Visitekaartje: 80 tot 220 g/m² De breedte van het origineel is smaller dan A6: 50 tot 128 g/m²
Printsnelheid*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 619i / 619iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 529i / 529iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * Enk.zijd	Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Visitekaartje: 48,0 x 85,0 mm tot 55,0 x 91,0 mm
Printresolutie (dpi)	600 x 600 : 1.200 x 1.200 (equivalent)	Scansnelheid (ipm; zwart-wit/ kleur; A4)	Verzenden (300 x 300 dpi): Tot 95/190 bij automatische kleurselectie 'UIT': Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 190 Automatische kleurselectie 'AAN': Enkelzijdig scannen: 50 Dubbelzijdig scannen: 100 Kopiëren (600 x 600 dpi, alleen zwart-wit): Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 140
Printsnelheid dubbelzijdig printen (A4 LTR)	719i/719iZ: 58 ipm/62 ipm 619i/619iZ: 50 ipm/53 ipm 529i/529iZ: 50 ipm/53 ipm	Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: tot 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) tot 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (pull) tot 600 x 600 Scannen voor faxen: tot 600 x 600
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA. Ondersteunde besturingssystemen: Windows 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS	Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (UniFLOW Online - optioneel)
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business en UniFLOW Online (optioneel) Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie.		



TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serie

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming

Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, mailbox
Optioneel: G3 FAX, IP Fax

Adresboek

LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)

Verzendresolutie (dpi)

Push: maximaal 600 x 600
Pull: maximaal 600 x 600

Communicatieprotocol

Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
E-mail / I-Fax: SMTP, POP3

Bestandsindeling

Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-lb, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Universal Send-functies

Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan

FAXSPECIFICATIES

Max. aantal verbindinglijnen

1

Modemsnelheid

Super G3 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Compressiemethode

MH, MR, MMR, JBIG

Resolutie (dpi)

400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)

Verzend-/ontvangstformaten

A4, A5*, A6* en B5* / A4, A5, B5
* Verzonden als A4

Faxgeheugen

Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)

Verkorte kiescodes

Max. 200

Groepskieszen/-bestemmingen

Maximaal 199 nummers

Groepsverzending

Max. 256 adressen

Geheugenback-up

Ja

Faxfuncties

Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES

Mailbox (ondersteund aantal)

100 inboxen voor gebruikers,
1 geheugen-RX-inbox,
50 inboxen voor vertrouwelijke faxen
Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)

Advanced Space

Communicatieprotocol: SMB of WebDAV
Ondersteunde client-pc: Windows* 10/11
Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3

Beschikbare schijfruimte

Advanced Space

Advanced Space-functies

Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en

toegangscontrole

Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)

Documentbeveiliging

Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW**), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedeniss toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk)

*1 Vereist uniFLOW Online / uniFLOW

Netwerkbeveiliging

Beveiliging van apparaten

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), WPA3-ondersteuning, ongebruikte functies uitschakelen (protocollen/toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails.

Apparaatbeheer en controle

SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevenscodering (FIPS 140-2/140-3*), SSD-vergrendeling], Standaard SSD-initialisatie, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboekbescherming, integriteit van MFD-software beschermen, MFD-software-integriteit controleren en Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certificatie

* in afwachting van goedkeuring

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C
Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)

Voeding

220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Stroomverbruik

Maximaal: ca. 1.500 W
Kopiëren (met continu DADF-scannen):
iR-ADV DX 719/719iZ: 827,5 W*
iR-ADV DX 619/619iZ: 784,6 W*
iR-ADV DX 529/529iZ: 783,1 W*
Netwerkprijs:
iR-ADV DX 719/719iZ: 828,3 W*
iR-ADV DX 619/619iZ: 793,4 W*
iR-ADV DX 529/529iZ: 728,5 W*
Stand-by: ca. 28,92 W*
Slaapstand: ca. 1,0 W*
*1 Referentiewaarde: één eenheid gemeten

*2 1,0 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.

Normaal energieverbruik (TEC)* classificatie

iR-ADV DX 719/719iZ: 0,73 kWh
iR-ADV DX 619/619iZ: 0,59 kWh
iR-ADV DX 529/529iZ: 0,49 kWh
* Volgens US Energy Star 3.0

Ga voor gedetailleerde informatie over de Erp:Lot6/26-richtlijn naar:
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Geluidsniveau

Geluidsniveau (LWA, m)*
Actief (enkelzijdig)
iR-ADV DX 719iZ/719i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 619iZ/619i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 529iZ/529i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B
* Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)

Geluidsdruk (LpAm)*

Positie omstander:
Actief (zwart-wit) (enkelzijdig):
iR-ADV DX 719/719iZ: 56 dB
iR-ADV DX 619/619iZ: 55 dB
iR-ADV DX 529/529iZ: 54 dB
Stand-by
iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ: 25 dB
iR-ADV DX 719/619/529i: 21 dB
* Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)

Standaarden

CONSUMABLES

Toner cartridges

Tonercapaciteit

SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER

Tracering en rapportages

Tools voor beheer op afstand

Scansoftware

Platform

Documentpublicatie

Uitgebreide informatie vindt u op de website
<https://www.canon.nl/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* Voor meer informatie gaat u naar

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (optioneel)

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serie

PAPIERINVOEROPTIES

Cassette Module-AG1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papieroort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, Aangepast formaat: 99,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 484 x 450 x 127 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 7 kg

Envelope Cassette Module-A1

Papiercapaciteit: 75 enveloppen
Formaat enveloppen: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5
Papiergewicht: 80 tot 100 g/m²
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 484 x 450 x 127 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 7 kg

Cassette Feeding Unit-AX1

Papiercapaciteit: 1.650 vel (80 g/m²)
Papieroort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 642 x 657 x 456 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 45 kg

Cassette Feeding Unit-AR1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papieroort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 642 x 657 x 456 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 19 kg

High Capacity Cassette Feeding Unit-D1

Bovenste cassette:
Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papieroort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²

Onderste cassette:
Papiercapaciteit: 2.000 vel (80 g/m²)
Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, voorgeperforeerd papier
Papierformaat: A4
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 642 x 657 x 456 mm (indien bevestigd op de main unit)
Gewicht: ca. 27 kg

UITVOERFUNCTIES*

Finisher-model
(IR-ADV DX 719IZ/ 619IZ/ 529IZ)

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

Barcode printen

Systeemaccessoires

FAXACCESSOIRES

OVERIGE OPTIES

Toegangssaccessoires Consumables

*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papieroort / -formaat.

Capaciteit lade (80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5R, B5: 400 vel
Onderste lade: A4, A5R, B5: 100 vel
Uitvoerlade hoofdeenheid: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 vel
Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten*, enveloppen*
*alleen voor de uitvoerlade van de hoofdeenheid
Papiergewicht nieten: 60 tot 120 g/m²
Nietpositie: hoek
Papierformaat voor nieten: A4, aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 216,0 x 355,6 mm)
Nietcapaciteit: 30 vel (60 tot 90 g/m²), 20 vel (91 tot 120 g/m²)

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor.
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

PCL International Font Set-A1
Barcode Printing Kit-D1
Copy Control Interface Kit-A1
Wireless LAN Board-D1
Super G3 FAX Board-BM1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ADF Access Handle-A1
Staple-P1

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023